

Высокоэффективные насосы

WITA Delta HE 100 F | HE 120 F

Особенности

- Гарантия
- Индикация энергопотребления и расхода
- Функция ночного режима
- Также доступен в версии PWM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный напор	10,0 m 12,0 m
Максимальная подача	9.950 l/h 9.950 l/h
Потребляемая мощность	5 - 123 W 5 - 127 W
Регулирование	5 характеристики постоянной скорости, 6 характеристики пропорционального давления, Функция ночного режима, Защита от блокировки ротора
Питание	1 x 230V, 50 Hz
Защита двигателя	не требуется внешняя защита двигателя
Класс защиты	IP 42
Температура окружающего воздуха	0 °C до +40 °C
Температура жидкости	+5 °C до +110 °C
Температурный класс	TF 110 (CEN 335-2-51)
Максимальное давление в системе	10 bar
Размер присоединений	DN 40, DN 50
Монтажная длина	DN 40 / 220 mm, DN 50 / 240 mm
Материал корпуса	Чугун, катафорезное покрытие
Вес, включая изоляцию	DN 40 / 7,0 kg, DN 50 / 8,0 kg
Индекс энергоэффективности (EEI)	≤ 0,23
Дополнительное оборудование также доступен в версии PWM	

