

WITA Delta UP 70

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- LED Kennlinienanzeige
- Entlüftungsfunktion
- Tastensperre
- Antiblockierfunktion
- auch als PWM Version erhältlich



Technische Daten

Maximale Förderhöhe	7,0 m
Maximaler Durchfluss	3.900 l/h
Leistungsaufnahme	4 - 42 W
Regelung	4 Konstantkennlinien, 4 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion	LED Kennlinienanzeige, Entlüftungsfunktion, Tastensperre, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar
Anschlussgrößen	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing
Gewicht inkl. Isolierung	2,5 kg
EEI	≤ 0,15
Sonderausstattung	auch als PWM Version erhältlich



100% tested

