

WITA go.future 40 | 60 LED

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Nachtabenkung / Min. Betriebsstufe
- LED Verbrauchsanzeige
- Antiblockierfunktion




Technische Daten

Maximale Förderhöhe	4,0 m 6,0 m
Maximaler Durchfluss	2.600 l/h 3.200 l/h
Leistungsaufnahme	3 - 23 W 3 - 38 W
Regelung	3 Konstantkennlinien, 4 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion	Minimalbetriebsfunktion / manuelle Nacht- absenkung, automatische Nachtabsenkung, LED Verbrauchsanzeige, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar
Anschlussgrößen	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing
Gewicht inkl. Isolierung	2,5 kg
EEI	≤ 0,20



Kennlinie WITA go.future 40 LED



Kennlinie WITA go.future 60 LED

