



Hocheffizienzpumpen

WITA Delta MAXI 80

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Entlüftungsprogramm
- Tastensperre
- Antiblockierfunktion
- auch als PWM Version erhältlich



Technische Daten

Maximale Förderhöhe	8,0 m
Maximaler Durchfluss	7.200 l/h
Leistungsaufnahme	9 - 78 W
Regelung	4 Konstantkennlinien, 4 Proportionalkennlinien, 4 Konstantdruckkennlinien, Entlüftungsprogramm, Tastensperre, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. CEN 335-2-51
Systemdruck max.	10 bar
Anschlussgrößen	DN 25, DN 32
Einbaulänge	180 mm
Material Pumpengehäuse	Grauguss kataphoresebeschichtet
Gewicht inkl. Isolierung	2,9 kg
EEI	≤ 0,23
Sonderausstattung	auch als PWM Version erhältlich

