



EEL
≤0.20



WITA Delta HE 35 | 55 LCD

Produktbesonderheiten



- 5 Jahre Garantie
- Nachtabsenkung / Min. Betriebsstufe
- LCD Verbrauchsanzeige
- Entlüftungsfunktion
- Antiblockierfunktion



www.tuv.com
ID 1111248085

Technische Daten

| 35 | 55



Alle Maßangaben in mm.

Maximale Förderhöhe	4 m 6 m
Maximaler Durchfluss	2600 l/h 3200 l/h
Leistungsaufnahme	3-23 W 3-38 W
Regelung	3 Konstantkennlinien 4 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktionen	Minimalbetriebsfunktion / manuelle Nachtabsenkung, automatische Nachtabsenkung, LCD Verbrauchsanzeige, Entlüftungsfunktion, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar (1 MPa)
Anschlussgrößen	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing
Gewicht inkl. Isolierung	2,5 kg
EEL	≤ 0,20

Kennlinie WITA Delta HE 35 LCD



Kennlinie WITA Delta HE 55 LCD

