



EEI  
≤0.20



# WITA Delta HE 35 | 55 LCD

## Ventajas del producto

- 5 años de garantía
- Reducción nocturna/velocidad mínima de funcionamiento
- Indicador LCD de consumo de energía
- Función de ventilación
- Función antibloqueo





www.tuv.com  
ID 1111248085

## Datos técnicos

| 35 | 55

Nº de artículo  
página: 93 - 94



Altura máxima de columna de agua	4 m   6 m
Caudal máximo	2600 l/h   3200 l/h
Consumo de energía	3-23 W   3-38 W
Ajuste	3 modos de velocidad constante 4 modos de presión proporcional
Funciones adicionales	función de funcionamiento mínimo / retardo nocturno manual, retardo nocturno automático, indicador LCD de consumo eléctrico, función antibloqueo
Tensión de alimentación	1 x 230 V, 50 Hz
Protección del motor	no requiere protección externa del motor
Grado de protección	IP 42
Temperatura ambiente	0 °C a +40 °C
Temperatura del medio	+5 °C a +110 °C
Clase de temperatura	TF 110 según EN 60335-2-51
Presión máxima del sistema	10 bar (1 MPa)
Tamaños de conexión	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Longitudes de instalación	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material de la carcasa de la bomba	130 mm, 180 mm in fundición gris revestida de cataforesis; 110 mm, 130 mm en latón
Peso incl. aislamiento	2.5 kg
EEI	≤ 0.20

Todas las dimensiones de los productos se indican en mm.

Característica WITA Delta HE 35 LCD



Característica WITA Delta HE 55 LCD

