



EEI
≤0.23



WITA Delta MAXI 70

Ventajas del producto


- 5 años de garantía
- Indicador LED de características
- Bloqueo de botones
- Función antibloqueo
- También disponible en versión PWM
- Función de ventilación manual



www.tuv.com
ID 1111248085

Datos técnicos

Nº de artículo
página: 96



Altura máxima de columna de agua	7 m
Caudal máximo	4600 l/h
Consumo de energía	7 - 70 W
Ajuste	4 modos de velocidad constante, 4 modos de presión proporcional, 4 características de presión constante
Funciones adicionales	Indicador LED de características, función de ventilación bloqueo de botones, función antibloqueo
Tensión de alimentación	1 x 230 V, 50 Hz
Protección del motor	no requiere protección externa del motor
Grado de protección	IP 42
Temperatura ambiente	0 °C a +40 °C
Temperatura del medio	+5 °C a +110 °C
Clase de temperatura	TF 110 según EN 60335-2-51
Presión máxima del sistema	10 bar (1 MPa)
Tamaños de conexión	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Longitudes de instalación	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material de la carcasa de la bomba	130 mm, 180 mm in grey hierro fundido; 110 mm, 130 mm en latón
Peso incl. aislamiento	2.5 kg
EEI	≤ 0.23
Opción adicional	también disponible en versión PWM

Todas las dimensiones de los productos se indican en mm.

Característica WITA Delta MAXI 70

