Brunnenpumpe 4SAm2/28-1.5

Produktbesonderheiten

- Optimiertes neues Design und verbesserte Effizienz
- Breites Produktspektrum von 2 m^3/h bis 16 m^3/h für unterschiedlichste Anwendungsanforderungen
- Gleitringdichtung gewährleistet die Zuverlässigkeit der Pumpe
- Neue Anti-Sand-Struktur des Motors für hohe Sandbeständigkeit und lange Lebensdauer
- Die Wertigkeit zeichnet sich durch ein Edelstahl-Pumpen-gehäuse, sowie durch die Anschlussgewinde aus Messing aus.
- Externer Thermoschutz gegen Überlastung des Motors
- Automatischer Druckregelmechanismus, um den Druck innerhalb und außerhalb des Motors auszugleichen und die Tauchtiefe zu erhöhen

Artikelnummer
P BP340 7270

Technische Daten

Maximale Förderhöhe	206 m
Nennstrom (A)	11,7
Maximaler Durchfluss	3,3 m^3/h
Leistungsaufnahme	1,5 kW
Versorgungsspannung	1 x 230V, 50 Hz
Schutzart	IPX8
Medientemperatur	40°C
Maximale Tiefe	70 m
Anschluss Druckstutzen	G 1 ¼“
Isolierung	Klasse B
Material Pumpengehäuse	Edelstahl
Nettogewicht	22,4 kg
Bruttogewicht	25,4 kg
Kabel	RVVB4 × 2-25 m RVVB3 × 2-1 m (Steuergerät)