Druckerhöhungsanlage APS75-D

Artikelnummer
P OP340 7583

Produktbesonderheiten

- Kompaktes Design mit Druckbehälter, Strömungsschalter, einem elektronischen Druckschalter und einer Steuereinheit
- Steuereinheit analysiert die Daten für automatische Start-Stopp-Funktion
- 3 Sekunden Startverzögerung, um elektrische Überspannungen zu vermeiden
- Automatische Abschaltung, wenn 6 Minuten lang kein Durchfluss am Pumpeneinlass erfolgt. Nachdem der Wasserfluss wiederhergestellt ist, startet die Pumpe automatisch
- Antiblockierfunktion: Wenn die Pumpe 3 Tage in Bereitschaft ist, läuft sie automatisch für ca. 10 Sekunden, um ein Blockieren der Pumpe zu verhindern

Technische Daten

Maximale Förderhöhe	50 m
Maximaler Durchfluss	3,4 m^3/h
Leistungsaufnahme	0,75 kW
Maximale Saughöhe	8 m
Versorgungsspannung	1 x 230V, 50 Hz
Schutzart	IPX4
Umgebungstemperatur	0°C bis +40 °C
Medientemperatur	90°C
Systemdruck max.	5 bar
Anschluss Saugstutzen	G 1“
Anschluss Druckstutzen	G 1“
Isolierung	Klasse B
Material Pumpengehäuse	Grauguss
Nettogewicht	13,1 kg
Bruttogewicht	13,8 kg
Kabel	H05VV-F3 × 1-1,5 m inkl Schuko-Stecker