Pompa samozasysająca HPm203

Numer artykułu
P OP340 7145

Charakterystyka produktu

- Wielostopniowa centryfugalna konstrukcja zapewniająca większe ciśnienie wyjściowe i wyższą wydajność
- Funkcja samozasysania z zewnętrzynym wyłącznikiem ciśnieniowym do automatycznego sterowania
- Korpus pompy z żeliwa szarego/stali nierdzewnej; elementy żeliwne mające kontakt z wodą są poddane obróbce elektroforetycznej
- Lepsza ochrona silnika przed przeciążeniem dzięki klasie izolacji F

Dane techniczne

Maksymalna wysokość podnoszenia	32 m
Maksymalny przepływ	5,4 m^3/h
Pobór mocy	0,37 kW
Makymalna wysokość zasysania	7 m
Napięcie zasilania	1 x 230V, 50 Hz
Stopień ochrony	IPX4
Temperatura otoczenia	0°C bis +40 °C
Temperatura medium	40°C
Maksymalne ciśnienie robocze	4,5 bar
Przyłącze ssawne	G 1″
Przyłącze tłoczne	G 1″
Izolacja	klasa F
Materiał korpusu pompy	żeliwo szare/stal nierdzewna
Waga netto	9,5 kg
Waga brutto	10,5 kg
Przewód	RVV3 × 0,75 - 1,5 m dołączona wtyczka Schuko