



## Высокоэффективные насосы

# WITA Delta UP 70

### Особенности

- Гарантия
- Блокировка клавиатуры
- Защита от блокировки ротора
- Функция отвода воздуха
- Также доступен в версии PWM



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный напор	7,0 m
Максимальная подача	3.900 l/h
Потребляемая мощность	4 – 42 W
Регулирование	4 характеристики постоянной скорости, 4 характеристики пропорционального давления, Функция отвода воздуха, Блокировка клавиатуры
Питание	1 x 230V, 50 Hz
Защита двигателя	не требуется внешняя защита двигателя
Класс защиты	IP 42
Температура окружающего воздуха	0 °C до +40 °C
Температура жидкости	+5 °C до +110 °C
Температурный класс	TF 110 (CEN 335-2-51)
Максимальное давление в системе	10 bar
Размер присоединений	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Монтажная длина	110 mm, 130 mm, 180 mm
Материал корпуса	130 mm, 180 mm Чугун, катафорезное покрытие; 110 mm, 130 mm Латунь
Вес, включая изоляцию	2,5 kg
Индекс энергоэффективности (EEI)	≤ 0.15
Дополнительное оборудование также доступен в версии PWM	

