







# WITA go.future Z+

## Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- Antiblockierfunktion
- LCD Display
- Anlegefühler für Temperatursteuerung
- Wochenprogramm
- Geringe Stromaufnahme 2,5 - 7,0 W
- 3 Pumpenkennlinien
- Kompakte Bauform
- Keramische Lager

## Technische Daten

Artikelnummer  
Seite: 98



Alle Maßangaben in mm.

Maximale Förderhöhe	1,4 m
Maximaler Durchfluss	650 l/h
Leistungsaufnahme	2,5 - 7 W
Regelung	3 Konstantkennlinien
Zusatzfunktionen	Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 44
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +60 °C
Temperatursensor	ja
Regelbereich	+20 °C bis +60 °C
Temperaturklasse	TF 60 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar
Anschlussgrößen	DN 15 (Rp 1/2")
Material Pumpengehäuse	Messing
Gewicht inkl. Isolierung	1,3 kg

Als Zubehör separat erhältlich



Artikelnummer  
A 32 500

Kennlinie WITA go.future Z+

